





Az IP40-es védettségű, süllyesztett elosztószekrények 2–72 modulós változatokban elérhetőek, füstszínű átlátszó ajtóval (különösen alkalmas a kereskedelmi és ipari szektorok számára) vagy teli ajtóval (ideálisak domotikai alkalmazásokhoz). Csavaros bekötéssel rendelkező kétpólusú és egypólusú sorkapcsokkal - 80 A és 125 A szerelhetőek, amelyek lehetővé teszik az egyszerű és gyors vezetékelések végrehajtását, csökkentve ezzel a beépítési időt.

Érintésvédelmi osztály	II (IEC 61140 szabvány szerint)	Szín	Fehér RAL 9016
Külső méretek HxMxM (mm)	330x420x85	IP védettség szintje	IP40
Beszercelés	Tégla falakhoz	Kimenő teljesítmény	37
Ütés állóság	IK08	Névleges feszültség	400 V
Ajtó színe	Teli	Modulok száma EN 50022 (DIN 35) szabvány szerinti modulok esetén	24 (12X2)
Névleges áramerősség	125 A	Izzóhuzalozás vizsgálat	650 °C
Üzemi hőmérséklet	-15 ± +60 °C	Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint
Elektronikai kód	0311	Hőállóság (golyós nyomópróba)	70 °C
Szabvány	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Szigetelő feszültség	750 V
Maximálisan beszerelhető sorkapcsok száma	2 x 12 modul		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint



STANDARDS/APPROVALS

