



70 RT HP a felületre szerelhető, szigetelő tulajdonságú műanyag vagy fém tokozattal szerelt forgókaros szakaszoló kapcsolók új sorozata, amelynek termékei 16A - 160A változatokban elérhetőek vezérlő (fekete forgókar) vagy veszélyhelyzeti (piros forgókar) alkalmazásokra a lakossági, szolgáltatóipari és ipari környezetekbe egyaránt. A fotovoltaikus alkalmazásokhoz szigetelő tulajdonságú alapanyagból készült 16A-tól 40A-ig terjedő egyenáramú változatok is kaphatók. A sorozat az 16A-1000A, elosztószekrényekhez alkalmazható változatokkal, illetve a kalapsínre rögzíthető 16-63A változatokkal egészül ki, melyek segédérintkezőkkel is felszerelhetők. Az eszközök kivitelezése csökkenti a bekötési időt, megkönnyíti a telepítést, miközben maximális biztonságot és robusztusságot garantál még a legnehezebb üzemi körülmények között is.

Szabályozó tartomány	117-305mm (16-40A) - 144-337mm (63-80A)	Névleges áramerősség (A)	16
A következő szakaszoló kapcsolókhoz	16 A - 25 A - 32 A - 40 A - 63 A - 80 A	Beállítási tartomány	90 - 160 mm
Tartozékok	Rögzítőelem készletek	Elektronikai kód	1740

## DIMENSIONAL

## TECHNICAL SYMBOLOGY STANDARDS/APPROVALS