




Ipari felhasználásra szánt csatlakozó dugók és csatlakozó-aljzatok sorozata, amely megfelel a nemzetközi szinten egységesített méret- és teljesítményszabványoknak (IEC 60309), a vonatkozó európai szabványoknak (EN 60309) és az olasz szabványoknak (CEI 23-12). A 63 és 125A névleges áramerősségű csatlakozó-aljzatok és csatlakozó dugók kiegészítő pilot érintkezővel (CP) szereltek az elektromos reteszelés létrehozásához. A sorozat 90° fix csatlakozó dugókkal és 10° és 90° fix csatlakozó-aljzatokkal egészül ki. A hüvelyek és csatlakozó tűskék szilárd sárgaréz rúdból készülnek (Pt típus CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%)), elveszíthetetlen csavarokkal ellátott lazulás gátló csatlakozókkal, és kopásmentes kábel-tömszelencével rendelkező beépített kábelbilincssel.

Szín	Fehér	Névleges áramerősség (A)	32
IP védettség szintje	IP44	Pólusok száma	2P
Ütés állóság	IK08	Referencia H	12
Férőhely méretei	85x75	Típus	10° fokos süllyesztett csatlakozó-aljzat
Névleges feszültség	40-50 V	Feszültség	50 - 60 Hz
Csatlakozó szorítási kapacitás	2,5-6mm <sup>2</sup> rugalmas kábelek - 2,5-10mm <sup>2</sup> merev kábelek	Üzemi hőmérséklet	-25 +40 °C
Vezetékelés típusa	Csavarral	Elektronikai kód	2210
Izzóhuzalos vizsgálat:	850 °C (aktív alkatrészek) - 650 °C (passzív alkatrészek)	Üzemelések száma	> 2000
Engedélyezett túlfeszültség mértéke	42 A	Megszakítási kapacitás at 1,1 Un névleges feszültség esetén	40 A
Szigetelési ellenállás	> 10 MΩ	Hőállóság (golyós nyomópróba)25 °C (aktív alkatrészek) - 80 °C (passzív alkatrészek)	

### DIMENSIONAL




### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP44

**IK**

IK08



Csavarral

**GWT**

850 °C (aktív alkatrészek) - 650 °C (alkatrészek) - 80 °C (passzív alkatrészek)(passzív alkatrészek)



125 °C (aktív alkatrészek) - 80 °C (passzív alkatrészek)

### STANDARDS/APPROVALS

