



IP65 védelemmel rendelkező elosztótábla teljes rendszere az energia elosztására szolgáltatóipari, kereskedelmi és építőipari alkalmazásokban. Termékei üres és előre vezetékelt változatokban elérhetően az EN 61439-3 és az EN 61439-4 nemzetközi szabványoknak megfelelően. Az elosztótábla lehetővé teszi a süllyesztett és a reteszelt csatlakozó-aljzatok (63A-ig) beszerelését egyaránt. Különböző változatai 5, 10, 14 vagy 20 DIN modul férőhellyel elérhetőek és 14-20 további DIN modullal bővíthetőek. A kapcsolók helyzete mindig ellenőrizhető az ergonomikus fogantyúval ellátott, zsanéros, széles átlátszó ajtónak köszönhetően, miközben az elosztótábla elején található csavarok megkönnyítik a vezetékeltést és karbantartást. A Q-DIN sorozat termékei ideálisak a fix alkalmazásokhoz: felületre vagy oszlopra szerelhető termékek, illetve a mobil alkalmazásokhoz: fogantyúval és tartóval ellátott termékek. Annak érdekében, hogy a lehető legjobb teljesítményt biztosítsák akár kültéri környezetben is, a hosszabb ideig tartó napfénynek és rossz időjárásnak való ellenálló-képesség biztosítása érdekében az elosztótábla UV-állóak, és az EN62208 szabvány szerint tanúsítottak.

Szín	Szürke RAL 7035	IP védetség szintje	IP55
Üzembe helyezés típusa	Felületre szerelhető	A következő szabványok szerint:	EN 61439-3 (DBO)
Izzóhuzalozás vizsgálat:	850 °C (aktív alkatrészek) - 650 °C (passzív alkatrészek)	Ütés állóság	IK09
Üzemi hőmérséklet	-25 +40 °C	Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C
Érintésvédelmi osztály	II	Jellemzők	UV ellenállás (EN 62208)
Változat	Vezetékelt		

## DIMENSIONAL

## TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**


IP55

**GWT**

850 °C (aktív alkatrészek) - 650 °C (passzív alkatrészek)

**IK**

IK09



II



EN 62208  
UV ellenállás (EN 62208)

## STANDARDS/APPROVALS

