



A COMBIBLOC típusú csatlakozó-aljzatokkal szerelt elosztótábla különösen alkalmasak a mozgatható szerszámok és berendezések tápellátására. Mindegyik elosztótábla COMBIBLOC típusú reteszelt csatlakozó-aljzatokkal és hordozó kocsival szerelt, hogy rendkívül könnyű legyen az elosztótáblák mozgatása az építkezési területen belül.

Típus	COMBIBLOC ACS	Elosztótábla típusa	Vezetékelt
Külső méretek HxMxM (mm)	320x360x95	Súly (kg)	11
A következő szabványok szerint:	EN 61439-4 (ACS)	Jellemzők	UV ellenállás (EN 62208)
IP védetség szintje	IP55	Ütés állóság	IK08
Izzóhuzalos vizsgálat:	650°C	Hőállóság (golyós nyomópróba)	80 °C
Érintésvédelmi osztály	II	Áramellátás	Lengő csatlakozó dugó
Pólusok száma	3P+N+E	MT Kismegszakító	Hibaáram által működtetett áram-védőkapcsoló beépített fő beépített túláramvédelem nélküli áramvédőkészlet nélkül 40A 4P 0,03A - AC típus
Áramkör védelem	MCB	Csatlakozó-aljzat 2P+E	2
Csatlakozó-aljzat 3P+N+E 16A - IB	1	Kábel hosszúság	5 m
Tartozékok	Padlóhoz rögzíthető keret	Elektronikai kód	139

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP


IP55

IK

IK08

GWT

650°C



II

STANDARDS/APPROVALS

