





Többfunkciós alumínium öntvény fényvetők poliszter porfestéssel, csöves tartóállványon a mobil alkalmazásokhoz. 99,85% polírozott és eloxált alumínium optika. Sík edzett üveg lencse, 5 mm vastagsággal. Ellenálló szilikon tömítés. Halogén izzókhöz. Vezeték védő elemmel és H07RN-F típusú 3x1,5mm² keresztmetszetű és 5m hosszú kábellel és IEC 309 2P + E 200-250V IP67 csatlakozó dugóval.

Alkalmazás	Beltéri / Kültéri	Alkalmazás típusa	Hordozható
IP védetség szintje	IP55	Ütés állóság	IK10
Érintésvédelmi osztály	I	Minimális távolság a megvilágított tárgytól	1 m
Súly (kg)	2.8	Szín	Grafit szürke
Izzó áramerősség	2.1 A	Maximális izzó teljesítmény	500 W
Izzó foglalat	R7s	Izzó	HD
A kompatibilis izzók energiahatékonysági besorolása	D ÷ C	Optika	Szimmetrikus optika - ULOR: 0%
Elektronikai kód	2424		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55

IK

IK10



1 m



STANDARDS/APPROVALS

