






70 RT HP a felületre szerelhető, szigetelő tulajdonságú műanyag vagy fém tokozattal szerelt forgókaros szakaszoló kapcsolók új sorozata, amelynek termékei 16A - 160A változatokban elérhetőek vezérlő (fekete forgókar) vagy veszélyhelyzeti (piros forgókar) alkalmazásokra a lakossági, szolgáltatóipari és ipari környezetekbe egyaránt. A fotovoltaikus alkalmazásokhoz szigetelő tulajdonságú alpanyagból készült 16A-tól 40A-ig terjedő egyenáramú változatok is kaphatóak. A sorozat az 16A-1000A, elosztószekrényekhez alkalmazható változatokkal, illetve a kalapsínre rögzíthető 16-63A változatokkal egészül ki, melyek segédérintkezőkkel is felszerelhetők. Az eszközök kivitelezése csökkenti a bekötési időt, megkönnyíti a telepítést, miközben maximális biztonságot és robusztusságot garantál még a legnehezebb üzemi körülmények között is.

Megszakító	Forgókaros szakaszoló kapcsoló	Változat	Doboz
Alapanyag	Szigetelő	Típus	Vezérlő
Névleges áramerősség (A)	16	Pólusok száma	6P
Kapcsoló színe	Fekete	Zárható	YES (max. 3 zár BE és KI pozícióban)
IP védettség szintje	IP66/IP67/IP69	Ütés állóság	IK08
Környezeti hőmérséklet	-25 +60°C	Fedél csavarok (darabszám és típus)	4 szigetelő
Áramerősség AC21A (230 V) alkalmazási kategória esetén	16	Furat bemenet	4xM20
Áramerősség AC22A (415V)	16	Kiegészítők típusa	Max. 4 segédérintkező (oldalanként 2)
Áramerősség AC23A (415V)	16	Kábel keresztmetszet	0,75-16 mm ²

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP66/IP67/IP69

IK08

STANDARDS/APPROVALS

