



Az IP40 védelemmel rendelkező dekoratív elosztószekrények 8-72 modul férőhely kapacitással kaphatóak. Kiváló esztétikai megjelenést biztosítanak és csavaros többpólusú sorkapcsokkal szereltek - 80 A IP 20. Kaphatók füstszínű ajtókkal, vagy biztonsági zárral szerelt teli ajtókkal, nyomással történő nyitással és zárással. A sorkapcsok lehetővé teszik az egyszerű és gyors vezetékelések végrehajtását, csökkentve ezzel az elosztószekrények beszerelési idejét.

Érintésvédelmi osztály	II (IEC 61140 szabvány szerint)	Szín	Fehér RAL 9016
Külső méretek HxMxM (mm)	280x350x100	IP védelem szintje	IP40
Kimenő teljesítmény	25	Ütés állóság	IK08
Névleges feszültség	400 V	Ajtó színe	Füstszínű átlátszó
Sorkapcsok	80 A - IP20 kétpólusú, csavaros furatok	Modulok száma EN 50022 (DIN 35) szabvány szerinti modulok esetén	24 (12X2)
Névleges áramerősség	125 A	Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C
Üzemi hőmérséklet	-25 +60°C	Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint
Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C	Kiegészítők	Csavarsapkák (GW44623) vagy rögzítőelemek műgyantából (GW44621)
Szabvány	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Szigetelő feszültség	750 V
1. pólus (mm <sup>2</sup> )	N/E (3x16) + (11x10)	2. pólus (mm <sup>2</sup> )	N/E (3x16) + (11x10)

## DIMENSIONAL



		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 047 GW 40 067	350	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	125	-	-	-	4	232	180
36M	GW 40 049 GW 40 069	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	282	300
54M	GW 40 051 GW 40 071	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	432	300
72M	GW 40 053 GW 40 073	850	400	150	76	48	57	187,5	187,5	150 175	102,5	74	30,5	6	303 303	300

## TECHNICAL SYMBOLOGY




**IP**  
IP40

**IK**  
IK08

**GWT**  
650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE  
Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint



## STANDARDS/APPROVALS

