




Az IP40 védelemmel rendelkező dekoratív elosztószekrények 8-72 modul férőhely kapacitással kaphatók. Kiváló esztétikai megjelenést biztosítanak. Kaphatók füstszínű ajtókkal, vagy biztonsági zárral szerelt teli ajtókkal, nyomással történő nyitással és zárással. Az elosztószekrények felszerelhetők csavaros bekötéssel rendelkező kétpólusú és egypólusú sorkapcsokkal - 80 A és 125 A, amelyek lehetővé teszik az egyszerű és gyors vezetékelések végrehajtását, csökkentve ezzel a beépítési időt.

Érintésvédelmi osztály	II (IEC 61140 szabvány szerint)	Szín	Fehér RAL 9016
Külső méretek HxMxM (mm)	400x850x150	IP védelem szintje	IP40
Kimenő teljesítmény	75	Ütés állóság	IK08
Névleges feszültség	400 V	Ajtó színe	Füstszínű átlátszó
Modulok száma EN 50022 (DIN 35) szabvány szerinti modulok esetén	72 (18X4)	Névleges áramerősség	125 A
Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C	Üzemi hőmérséklet	-25 +60°C
Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint	Elektronikai kód	0321
Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C	kiegészítők	Csavarsapkák (GW44623) vagy rögzítőelemek műgyantából (GW44621)
Szabvány	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Szigetelő feszültség	750 V
Maximálisan beszerelhető sorkapcsok száma	4 x 18 modul		

DIMENSIONAL



		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 047 GW 40 067	350	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	125	-	-	-	4	232	180
36M	GW 40 049 GW 40 069	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	282	300
54M	GW 40 051 GW 40 071	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	432	300
72M	GW 40 053 GW 40 073	850	400	150	76	48	57	187,5	187,5	150 175	102,5	74	30,5	6	303 303	300

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint



STANDARDS/APPROVALS

