

Product Data Sheet

GW42207



42 RV Sorozat



Vízmentes tokozat vészhelyzeti és speciális alkalmazásokra, DIN sínrel szerelve. Piros RAL 3000 vagy szürke RAL7035 színben kapható. A kiegészítőként kapható kalapácsnak, a zárható fedélnek, és az alkalmazott halogénmentes anyagoknak köszönhetően e termékek ideálisak a közterületeken való alkalmazásra.

Névleges áramerősség (A)	125	Érintésvédelmi osztály	II
Szín	Szürke RAL 7035	Külső méretek HxMxM (mm)	108x180x100
IP védetség szintje	IP55	Beszerelés	Falra szerelhető
Alapanyag	Technopolimer	Ütés állóság	IK08
Névleges feszültség	400	Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C
Üzemi hőmérséklet	-25 +60°C	Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint
Elektronikai kód	0321	Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C
Szabvány	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Szigetelő feszültség	750 V
Kimenő teljesítmény	12	Modulok száma EN 50022 (DIN 35) szabvány szerinti modulok esetén	4

DIMENSIONAL



	GW 42 204 GW 42 206 GW 42 207	GW 42 202 GW 42 208	GW 42 203
B	108	180	180
A'	172	172	172
B'	100	172	172
D	75	75	-
E	48	48	-
F	12,8	12,8	-
H	55	125	125
I	84	-	-
L	-	138	138
M	-	100	100

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08



Halogénmentes a
60754-2 szabvány
szerint

650 °C

70°C

STANDARDS/APPROVALS

