



Kábelkötegelők, PA66 halogénmentes alapanyagból. 13 különböző méretben kaphatóak, 2,4x75 mm-től 9x914 mm-ig. A sorozat az alábbi termékekkel egészül ki:: Nagy teherbírású kábelkötegelők, újra nyitható kábelkötegelők, fűzőkarikával ellátott kábelkötegelők és jelzőcímkével ellátott kábelkötegelők .

Szín	Színtelen	Méret: HxM (mm)	2,5x110
Alapanyag	Poliamid 66	Szakítószilárdság (daN)	8
Csatlakozó szorítási kapacitás Ø	4-18 mm	Címke	25 x 8 kétoldalas
Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C	Típus	Címkével
Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint	Elektronikai kód	3640
Szabvány	EN 62775	Korrozív gőz	< 5%
Lángterjedési ellenállás az UL94 szabványnak megfelelően	V2	Üzembe helyezési hőmérséklet	-5 +60 °C
Üzemelési hőmérséklet tartomány	-40 °C +80 °C (max. csúcshőmérséklet: 135 °C)		

## DIMENSIONAL

## TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**HF**

HALOGEN FREE

Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint

## STANDARDS/APPROVALS

**CE**