



EN AB 46100 alumínium öntvény házas ipari LED világítótest polészter porfestéssel. A megfelelő megvilágítást egy optikai rendszer biztosítja, amely különféle lencséből áll, és egy 4 mm vastagságú extra tiszta edzett üveg lencsével fedett. Szilikon tömítések, Gore-tex szellőztető és antikondenzációs berendezés, 2 vízmentes csatlakozó 1,5 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű vezetékhez, rozsdamentes acél külső csavarok. Integrált függesztő rendszer, az alumínium öntvény gyűrűnek köszönhetően. Az alumínium öntvény szerkezete optimális teljesítményfeltételeket biztosít 25 °C és 50 °C környezeti hőmérséklet esetén egyaránt. Az ESALITE világítótesten belüli megfelelő hőeloszlást az alacsony réztartalmú magas minőségű és mennyiségű teljesítményt nyújtó passzív hővezető biztosítja.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ		OPTIKAI ÉS VILÁGÍTÁSTECHNIKAI JELLEMZŐK	
Összefüggés	Világítási megoldás logisztikai és ipari gyártó létesítmények számára	Optika	Közepes 60°
Lámpatest	Ipari LED reflektor	Káprázási érték (UGR)	UGR ≤ 28
Alkalmazás	Beltéri / Kültéri	Fényáram kibocsátás (lm)	40400
Egyedi digitális kód (Datamatrix)	Datamatrix	Hatékonyság (lm/W)	96
Szín	Szürke RAL 9006	Szín hőmérséklet	3000 K
Fényforrás típusa	LED	Színvisszaadási mutatószám	CRI 80
Rendszer teljesítmény	420 W	Színegyeztetés szórása	SDCM = 3
LED élettartam	L90B10 (Tq=25°C) = 100000h; L90B10 (Tq=50°C) = 55000 h	Fotobiológiai kockázati osztály	RG0
Súly (kg)	22.5	Szabvány	EN60598-1; IEC 62778; IEC62471
Garancia időtartam	5 év	<b>ELECTROMOS ÉS VILÁGÍTÁSTECHNIKAI JELLEMZŐK</b>	
Tárolási hőmérséklet	-25 °C/+70 °C / HR 10%/85%	Elektromos feszültség	220-240 V
Üzemi hőmérséklet	-25 °C + +50 °C	Névleges frekvencia	50/60 Hz
<b>ALAPANYAGOK</b>		Tápegység	Tartozék
Ház	DMN	Tápegység hibaarány	F10 = 100000h, Tq = 25 °C/50000h, Tq = 40 °C
Búra típusa	4 mm vastag sima, edzett üveg	Túlfeszültség védelem	DM 6KV / CM 8KV
Optika	PMMA lencsék	Vezérlőrendszer	DALI
Tömítés	CNC mart tömítés	<b>ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS KARBANTARTÁS</b>	
Karabiner	-	Beszereles és üzembe helyezés	Függesztett
Külső csavar	Rozsdamentes acél	Dőlés	Nem lehetséges
Szín	Porfestett polieszter	Vezetékelés	Vízmentes csatlakozóval
<b>SZABVÁNYOK ÉS ENGEDÉLYEK</b>		Rögzítés	-
Besorolás	-	Fényforrás cserélhetőség	Nem cserélhető
Berendezés csökkentett felületi hőmérséklettel	-	Szabályozó eszköz cserélhetőség	Szakértők által
DIN 18032-3 tanúsítvány	Nem elérhető	Tápegység doboz	Beépített
IPEA	-	Szélnek kitett maximális felület	0
Érintésvédelmi osztály	I	-	-
IP védettség szintje	IP66	-	-
Útés állóság	IK08	-	-
Izzó szálás teszt	-	-	-

## DIMENSIONAL



## PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



## TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK08

GWT

-



Product Data Sheet  
**GWS6383GD30K**

ESALITE HB

STANDARDS/APPROVALS

