





Nagy teljesítményű utcai LED világítótest EN AB 46100 alacsony réztartalmú, poliészter porfestett alumínium öntvény burkolattal, kerettel és oszloprögítő elemmel. Oszlopok tetejére vagy oldalára szerelhető, 5°-os dőlésszög-állítással. Beépített első fogantyúval rendelkező nyitó és záró rendszer. Edzett síküvegből készült záróelem (vastagság 4 mm). PG13.5 kábel tömszelence. Biztonsági kapcsoló. PA6.6+FV alapanyagból készült kábel átvezető lap. Fém alapú nyomtatott áramköri alaplap (PCB). Metalizált polikarbonát optikai rendszer. Túlfeszültség-védelem 10 kV-ig (közös mód). Akár 50 ° C környezeti hőmérsékletig is használható csökkentett áramerősség mellett, ahogy azt a Műszaki Kézikönyv is jelzi.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ		OPTIKAI ÉS VILÁGÍTÁSTECHNIKAI JELLEMZŐK	
Összefüggés	Utca és parkoló világítás	Optika	Szélesen sugárzó
Lámpatest	Útvilágító LED világítótest	Káprázási érték (UGR)	G*3 - ULOR = 0
Alkalmazás	Külső	Fényáram kibocsátás (lm)	2400
Egyedi digitális kód (Datamatrix)	Jelenleg nem elérhető	Hatékonyság (lm/W)	120
Szín	Grafitzürke	Szín hőmérséklet	4000 K
Fényforrás típusa rendszer teljesítmény	LED - Nem cserélhető 20 W @ 0,5 A	Színvisszaadási mutatószám	CRI 70
LED élettartam	L90B10(Tq=25°C)=115000h; L90B10 (Tq=50°C)=115000h	Színegyeztetés szórása	SDCM = 5
Súly (kg)	6,4	Fotobiológiai kockázati osztály	RG0
Garancia időtartam	5 év	Szabvány	EN 60598-2-3, EN 60598-1 IEC/TR 62778
Tárolási hőmérséklet	-	<b>ELECTROMOS ÉS VILÁGÍTÁSTECHNIKAI JELLEMZŐK</b>	
Üzemi hőmérséklet	-25 +50 °C	Elektromos feszültség	220 - 240 V
<b>ALAPANYAGOK</b>	-	Névleges frekvencia	50 / 60
Ház	DMN	Tápegység hibaarány	F10 = 100000h, Tq = 25 °C/75000h, Tq = 50 °C
Búra típusa	4mm vastag, sima edzett üveg	Tápegység	Tartozék
Optika	Metalizált polikarbonát reflektor	Túlfeszültség védelem	DM 10KV / CM 10KV
Tömítés	Tartós szilikon	Vezérlőrendszer	DALI
Karabíner	Integrált elülső fogantyú	<b>ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS KARBANTARTÁS</b>	
Külső csavar	Rozsdamentes acél	Beszerelés és üzembe helyezés	Oszlop fej - karos
Szín	Porfestés	Dőlés	-20° + +10° oldalsó rögzítőelem - -10° + +20° oszlopfej
<b>SZABVÁNYOK ÉS ENGEDÉLYEK</b>	-	Vezetékelés	Szakaszoló kapcsoló
Besorolás	-	Rögzítés	Oszlop fej - karos
Berendezés csökkentett felületi hőmérséklettel	-	Fényforrás cserélhetőség	Nem elérhető
DIN 18032-3 tanúsítvány	-	Szabályozó eszköz cserélhetőség	Nem elérhető
IPEA	-	Tápegység doboz	Beépített
Érintésvédelmi osztály	II	Szélnek kitett maximális felület	0,15 m²
IP védettség szintje	IP66	-	-
Útés állóság	IK08	-	-
Izzó szálás teszt	-	-	-

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK08

GWT

-



Product Data Sheet

**GWR5251D**

ROAD [5] Sorozat

STANDARDS/APPROVALS

