





Flush-mounting axial auxiliary module with two commands. Two axial push-buttons on the front; this product can be used in combination with the auxiliary wired inputs of the following devices of the Chorusmart range: connected commands, connected 1- channel On/Off actuator, connected movement sensors, EVO commands, or as a wired command for a connected 2-channel ZigBee interface. The device must be completed with one of the front buttons key available.

תיאור	ערוצים 2 לחצן עזר עם לחיצה ישירה עם	יציאה מגעים	n. 2 x 1A (AC1)
ספק כוח	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz	מודולים 'מס	2
מס' יציאה ערוצים	2	סטנדרט	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000
פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	(ללא עיבוי)לחות יחסית	93%מקס
מהדקי חיווט	עם בורג	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	1.5מקס
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) קשיחים	1.5מקס	קטגוריה	ערוצים 2 לחצן עזר עם לחיצה ישירה עם
מס' כניסה ערוצים	-	IP דרגה	(עם מקש) IP20
240 V נורות ליבון הלוגן	-	240 V נורות הלוגן	-
עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V	-	צבע לד	כחול
בקרה מקומית	בקרת עומס	(להשלמה באמצעות מקש) לחצנים 2 דרך	-
חומר	טכנו-פולימר		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

(עם מקש) IP20

STANDARDS/APPROVALS

