




קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזהרה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1/2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	מקש	לחצן	עצור
סמל	צבע	אדום	טיטניום מבריק
תיאור	מתח	1P, NC+NO   - 16A	250 V AC
סטנדרט	התנגדות ב מתח בדיקה	EN 60669-1	2000V אחת 50Hz ב-
התנגדות בידוד	מהדקי חיווט	מגה-אוהם > 5	עם בורג
מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	לחץ תרמי עם כדור	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6	125 °C
בדיקת תיל לוחט	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	850 °C	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2x4 מקס - 0.75' מיני	2x2.5 מקס - 0.5' מיני
מס' מודולים	חומר	1	טכנו-פולימר
קוד חשמלי		0130	

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

