



יכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהות של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים ממומלץ לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 - IP65 עמידות במים עם דרגות הגנה

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|----------------------|
| תיאור | צבע | צבע | RAL 7035 אפור |
| דלת | צבע דלת | עם יריעת סיליקון | שקוף |
| סוג | סוג חורי פתחים פציחים | 1 | ניתן להסרה בעזרת כלי |
| 020מס' חורי פתחים פציחים | class | IP55 | II |
| IP | דרגה | IK07 | פלדת אל-חלד |
| זעזוע התנגדות | מומנט | 0.8 Newton/Meter | זרוע עמוד |
| הידוק ברגים | עבור עמוד קוטר | 54-76 mm | 1 |
| x גובהא מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק | בדיקת תיל לוחט | 122x164x85 | 650 °C |
| לחץ תרמי עם כדור | סטנדרט | 70 °C | EN 60670-1 |
| התקנה | קוד חשמלי | ±25 +60°C | 0212 |
| טמפרטורה | | | |

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP



IK

GWT



ניתן להסרה בעזרת כלי

IP55

II

IK07

650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

