






מגעי יציאת מתח עם נעילה 2 אביזר תחת הטיח מקושר לשליטה במנוע עבור תנועת תריסים, וילונות, תריסים וצינאים, גלילות וכו', באמצעות לצורך שליטה בתנועה 100-240 Vac, 50/60 Hz המכשיר מצויד בשני ממסרים המאפשרים הפעלת מנוע במתח של (Interlocked) לוגית המכשיר ניתן לצימוד ולשליטה (Slat tilt) לכיווני מעלה ומטה. המכשיר מצויד בלחצן נדנדה חזיתי לתנועה מעלה ומטה ולכוננון זווית השלבים המכשיר פועל כנתב (GWA1391) לחצנים מקושר-4 המקושרים, כולל לחצן נדנדה ZigBee- על ידי כל התקני ה ZigBee באמצעות ('אליהן ניתן לחבר בקרים חיצוניים, לחצנים ומפסקים כניסות 2 -ומעביר הודעות להתקנים אחרים. מצויד ב ZigBee- ברשת ה (Router) יש ZigBee לצורך שכפול תנועת המנוע המחובר בשליטה מקומית, או לשליחת פקודות ומידע על מצב המערכת דרך מסורתיים, חיישנים וכו) (GWC2x048 עד GWC2x052) קודים) להשלים את המכשיר עם מקש חזיתי מואר הניתן להחלפה

קטגוריה	Comando tapparella connesso	צבע לד	לבן
מס' מודולים	1	ספק כוח	100 + 240V AC - 50/60Hz
חיבורי רדיו	Zigbee (IEEE 802.15.4)	תפוקת הספק	10 dBm
(W) יכולת התפזרות מרבית	2	בקרה מקומית	(לחצן מתאים/להשלמה עם כיסוי) באמצעות לחצן נדנדה חזיתי
מס' כניסה ערוצים	2	עבור שכפול פקודות מקומיות או שליחה של פקודות (2 נוספות Zigbee)	מתח של הזנה
AUX אורך מרבי של כבלי כניסות	50 מ' (מקטע בודד)	מס' יציאה ערוצים	1
יציאה מגעים	2.3 A 240 V AC (לפי IEC 60669-2-1)	דרגה IP	IP20 (עם מקש)
מהדקי חיווט	עם בורג	יכולת הידוק מהדקים כבלים תקועים (ממ"ר)	1.5 מ'מקס
יכולת הידוק מהדקים כבלים קשיחים (ממ"ר)	1.5 מ'מקס	פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C
טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C	(ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מ'מקס
סטנדרט	Directive RoHS, Directive RED, EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000	מקש	GWC2x048 -קוד מ)להשלמה עד GWC2x052)

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (עם מקש)

STANDARDS/APPROVALS

