




חיישן תנועה שקוע, עם זיהוי התלוי בערך סף הבהירות שהוגדר באפליקציה. ההתקן מצויד בעדשה קבועה וביציאה מקומית ממוגנת עם לצורך שפוף השליטה (לחצנים אלקטרוניים, לחצנים ומתגים מסורתיים, חיישנים וכד') כניסות 2 מתח, לשליטה ישירה בעומס. הוא מצויד ב ההתקן מסוגל להפעיל את העומס בעקבות זיהוי ZigBee הישירה במנורה או בעומס המחוברים לממסר המקומי, או שליחת פקודות ומצבי תנועה על ידי החיישן המקומי או על ידי חיישן מרוחק. ההתקן שולח פקודת כיבוי לעומס אם לא מזהה תנועה במשך פרק זמן השווה לזמן להתקנים אחרים ZigBee כלומר מעביר הודעות ZigBee הכיבוי שהוגדר באפליקציה. ההתקן פועל גם כנתב

צבע	לבן מבריק	מס' מודולים	1
ספק כוח	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz	חיבורי רדיו	Zigbee (IEEE 802.15.4)
הספק Zigbee	10 dBm	הספק מרבי מתפזר (W)	0,7 W (100 V ac) - 1,1 W (240 V ac)
דרגה IP	IP20	מהדקי חיווט	עם בורג
יכולת הידוק מהדקים כבלים תקועים (ממ"ר)	1.5 מ'קס	יכולת הידוק מהדקים כבלים קשיחים (ממ"ר)	1.5 מ'קס
פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C
(ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס	סטנדרט	Directive RoHS 2011/65/EU + 2015/863, Directive RED 2014/53/EU, EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000
קטגוריה	גלאי תנועה	יציאה מגעים	2 A (AC1) 240 V ac
מס' יציאה ערוצים	1	כניסות עזר	2 (מתח הזנת רשת)
AUX אורך מרבי של כבלי כניסות	50 מ' (מקטע בודד)	PIR חיישן	±8°: כיסוי אנכי, ±50°: מ', כיסוי אופקי: 8 מרחק מרבי
אור חיישן	1-1000 Lux	240 V נורות ליבון הלוגן	4 - 500 W
240 V נורות הלוגן	4 - 100 W	עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V	4 - 250 VA
נורות חסכוניות (פלואורסצנט קומפקטי)	4-120 W (240 V ac)		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

