Product Data Sheet

GWC20287

System Pura

והתקני חיווי קוליים (Comfort) סדרה שלמה של פקודות והגנות, שקעי כוח ותקשורת, יחידות בקרת טמפרטורה, פתרונות לניהול נוחות
זמינה System Pura וכוללות אייקוני חיווי אלגנטיים. סדרת LED וויזואליים. הפקודות, הזמינות בשני עיצובי לחצנים שונים, מוארות בתאורת
בשני צבעים ושלושה גימורים: לבן מבריק, שחור מט ולבן מט. הסדרה מציעה פתרונות אינטואיטיביים ומודרניים המעוצבים לשדרוג כל חלל.
מאפיינים אלו הופכים אותה לאידיאלית הן עבור יישומים למגורים והן עבור התקנות מיוחדות, שבהן אמינות ואסתטיקה חייבות להתקיים
בהרמוניה

עוצמת זרם כפולה 16A - 2P+E	תיאור	שקע	קטגוריה
250 V AC	מתח	כתום	צבע
עם תריסי בטיחות	מאפיינים	גרמני/ איטלקי	סטנדרט
עם בורג	מהדקי חיווט	מ"מ 5 / 4.8 / 4 קוטר	עבור פיני תקע
CEI 23-50	סטנדרט	P40	סוג
מגה-אוהם 5 <	התנגדות בידוד	למשך דקה אחת 50Hz- ב 2000V	התנגדות ב מתח בדיקה
125 °C	לחץ תרמי עם כדור	250V AC cosφ=0,8	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)
50N <	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	850 °C	בדיקת תיל לוהט
2x2.5 'מקס - 0.5 'מינ	יכולת הידוק מהדקים כבלים קשיחים (ממ"ר)	2x4 'מקס - 0.75 'מינ	יכולת הידוק מהדקים כבלים תקועים (ממ"ר)
טכנו-פולימר	חומר	2	מס' מערכת מודולים
0131	קוד חשמלי	EN IEC 63355 ללא הלוגן בהתאם לתקן	נטול הלוגן

DIMENSIONAL







TECHNICAL SYMBOLOGY

125 °C

GWT

850 °C

HF HALOGEN FREE

STANDARDS/APPROVALS

CE

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 25/10/2026

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice