



והתקני חייוי קוליים (Comfort) סדרה שלמה של פקודות והגנות, שקעי כוח ותקשורת, יחידות בקרת טמפרטורה, פתרונות לניהול נוחות זמינה System Pura וכוללות אייקוני חייוי אלגנטיים. סדרת LED וויזואליים. הפקודות, הזמינות בשני עיצובי לחצנים שונים, מוארות בתאורת בשני צבעים ושלושה גימורים: לבן מבריק, שחור מט ולבן מט. הסדרה מציעה פתרונות אינטואיטיביים ומודרניים המעוצבים לשרדוג כל חלל. מאפיינים אלו הופכים אותה לאידיאלית הן עבור יישומים למגורים והן עבור התקנות מיוחדות, שבהן אמינות ואסתטיקה חייבות להתקיים בהרמוניה

| קטגוריה | מקש | לחצן | עם עדשה |
|--|--|---|----------------------------|
| סמל | תיאור | - | מואר 1P NO - 10A |
| צבע | מתח | לבן מבריק | 250 V AC |
| סוג | יחידות איתות | לחצן | - |
| סטנדרט | התנגדות ב מתח בדיקה | EN 60669-1 | למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V |
| התנגדות בידוד | מהדקי חיווט | מגה-אוהם > 5 | עם בורג |
| מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים) | לחץ תרמי עם כדור | 40,000V AC ב- I _n 250V AC cosφ=0.6 | 125 °C |
| בדיקת תיל לוהט | מסוף מאחז על מתיחת כבלים | 850 °C | > 50N |
| יכולת הידוק מהדקים כבלים תקועים (ממ"ר) | יכולת הידוק מהדקים כבלים קשיחים (ממ"ר) | 2x4 מקס - 0.75' מיני | 2x2.5 מקס - 0.5' מיני |
| מס' מערכת מודולים | חומר | 2 | טכנו-פולימר |
| נטול הלוגן | קוד חשמלי | EN IEC 63355 ללא הלוגן בהתאם לתקן | 0130 |

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

