



והתקני חיווי קוליים (Comfort) סדרה שלמה של פקודות והגנות, שקעי כוח ותקשורת, יחידות בקרת טמפרטורה, פתרונות לניהול נוחות זמינה System Pura וכוללות אייקוני חיווי אלגנטיים. סדרת LED וויזואליים. הפקודות, הזמנות בשני עיצובי לחצנים שונים, מוארות בתאורת בשני צבעים ושלווה גימורים: לבן מבריק, שחור מט ולבן מט. הסדרה מציעה פתרונות אינטואיטיביים ומודרניים המעוצבים לשדרוג כל חלל. מאפיינים אלו הופכים אותה לאידיאלית הן עבור יישומים למגורים והן עבור התקנות מיוחדות, שבהן אמינות ואסתטיקה חייבות להתקיים בהרמוניה

קטגוריה	שקע	תיאור	2P+E - 16A
צבע	אדום	מתח	250 V AC
סטנדרט	גרמני	מאפיינים	עם תריסי בטיחות
עבור פיני תקע	מ"מ 4.8 קוטר	מהדקי חיווט	עם בורג
סוג	-	סטנדרט	DIN VDE 0620-1, UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2
התנגדות ב מתח בדיקה	2000V ב- 50Hz	למשך דקה אחת	מגה-אוהם > 5
מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	10,000V AC ב- In 250V AC	$\cos\phi=0,8$	125 °C
בדיקת תיל לוחט	850 °C	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	> 50N
יכולת הידוק מהדקים כבלים תקועים (ממ"ר)	2x4 מקס - 0.75 מ"מ	יכולת הידוק מהדקים כבלים קשיחים (ממ"ר)	2x2.5 מקס - 0.5 מ"מ
מס' מערכת מודולים	2	חומר	טכנו-פולימר
נטול הלוגן	EN IEC 63355 ללא הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	0131

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

