Product Data Sheet

GWC20298

System Pura

והתקני חיווי קוליים (Comfort) סדרה שלמה של פקודות והגנות, שקעי כוח ותקשורת, יחידות בקרת טמפרטורה, פתרונות לניהול נוחות
זמינה System Pura וכוללות אייקוני חיווי אלגנטיים. סדרת LED וויזואליים. הפקודות, הזמינות בשני עיצובי לחצנים שונים, מוארות בתאורת
בשני צבעים ושלושה גימורים: לבן מבריק, שחור מט ולבן מט. הסדרה מציעה פתרונות אינטואיטיביים ומודרניים המעוצבים לשדרוג כל חלל.
מאפיינים אלו הופכים אותה לאידיאלית הן עבור יישומים למגורים והן עבור התקנות מיוחדות, שבהן אמינות ואסתטיקה חייבות להתקיים
בהרמוניה

קטגוריה	הספק	תיאור	2P+E - 16A
צבע	אדום	מתח	250 V AC
סטנדרט	ישראלי	מאפיינים	עם תריסי בטיחות
עבור פיני תקע	מ"מ 4.4 / 4 Ø עגול	מהדקי חיווט	עם בורג
סטנדרט	SI 32 part 1.1	התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 50Hz -ב 2000V
התנגדות בידוד	מגה-אוהם 5 <	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	10,000V AC -ב In 250V AC cosφ=0,8
לחץ תרמי עם כדור	125 °C	בדיקת תיל לוהט	850 °C
מסוף מאחז על מתיחת כבלים	50N >	יכולת הידוק מהדקים כבלים תקועים (ממ"ר)	2x4 'מקס - 0.75 'מינ
יכולת הידוק מהדקים כבלים קשיחים (ממ"ר)	2x2.5 'מקס - 0.5 'מינ	מס' מערכת מודולים	2
חומר	טכנו-פולימר	נטול הלוגן	EN IEC 63355 ללא הלוגן בהתאם לתקן
קוד חשמלי	0131		

DIMENSIONAL







TECHNICAL SYMBOLOGY

125 °C

GWT 850 °C

HF HALOGEN FREE

STANDARDS/APPROVALS

CE

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 25/10/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice