






והתקני חייוי קוליים (Comfort) סדרה שלמה של פקודות והגנות, שקעי כוח ותקשורת, יחידות בקרת טמפרטורה, פתרונות לניהול נוחות זמינה System Pura וכוללת אייקוני חייוי אלגנטיים. סדרת LED וויזואליים. הפקודות, הזמינות בשני עיצובי לחצנים שונים, מוארות בתאורת בשני צבעים ושלווה גימורים: לבן מבריק, שחור מט ולבן מט. הסדרה מציעה פתרונות אינטואיטיביים ומודרניים המעוצבים לשדרוג כל חלל. מאפיינים אלו הופכים אותה לאידיאלית הן עבור יישומים למגורים והן עבור התקנות מיוחדות, שבהן אמינות ואסתטיקה חייבות להתקיים בהרמוניה.

| קטגוריה | מקש | לחצן | עם כבל משיכה |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|
| סמל | תיאור | - | 2P NO - 10A |
| צבע | מתח | (מט)לבן סטן | 250 V AC |
| יחידות איתנות | סטנדרט | - | EN 60669-1 |
| התנגדות ב מתח בדיקה | התנגדות בידוד | למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V | מגה-אום > 5 |
| מהדקי חייוט | מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים) | עם בורג | 40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6 |
| לחץ תרמי עם כדור | בדיקת תיל לזוהט | 125 °C | 850 °C |
| מסוף מאחז על מתיחת כבלים | יכולת הידוק מהדקים כבלים תקועים (ממ"ר) | > 50N | 2x4 מקס - 0.75 מ'יני |
| יכולת הידוק מהדקים כבלים קשיחים (ממ"ר) | מס' מערכת מודולים | 2x2.5 מקס - 0.5 מ'יני | 1 |
| חומר | נטול הלוגן | טכנו-פולימר | EN IEC 63355 ללא הלוגן בהתאם לתקן |
| קוד חשמלי | | 0130 | |

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

