





מדוללים ומצוידות בפסי אפס והארקה עם ברגים 72 עד 8 זמינות בגדלים של IP40 הלוחות המוגנים להתקנה מתחת לטיח (אידיאלית או דלת אוטומה (מתאימה במיוחד למגזר המסחרי והתעשייתי) הם זמינים עם דלת שקופה מעושנת 80A IP20. פסי הצבירה מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הלוח ליישום דומוטיקה)

class בידוד	II (לפי תקן) IEC 61140	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	465x680x95	IP דרגה	IP40
התקנה	לקיר לבנים	(W) ניתן להתפזרות הספק	62
זעזוע התנגדות	IK08	נקוב מתח	400 V
דלת צבע	אטום	פסי צבירה	80A - IP20 עם ברגים
מס' מודלים EN 50022	54 (18x3)	נקוב זרם	125 A
בדיקת תיל להט	650 °C	טמפרטורת הפעלה	-15' + 60 °C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	0311
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
בידוד מתח	750 V	1 קוטב (ממ"ר)	N/E 3x[(3x16) + (17x10)]
2 קוטב (ממ"ר)	N/E 3x[(3x16) + (17x10)]		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



II (לפי תקן) IEC 61140

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF  
HALOGEN FREE

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

