


Residential series suitable for installations on round and square boxes, characterised by an elegant appearance and classic shapes. The plates, made of technopolymer in seven colours and with different modularities, from 1 to 5-gang, can be installed in both horizontal and vertical positions. The series, developed around a core of monobloc devices, is available in two colours: white and ivory, both with a glossy finish. Expandable with ChorusSmart modular devices.

|                          |                           |                                       |                                   |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| קטגוריה                  | שקע                       | סטנדרט                                | תקן צרפתי                         |
| צבע                      | לבן                       | חומר                                  | טכנו-פולימר                       |
| ג'מור                    | מבריק                     | תיאור                                 | 2P+E - 16A                        |
| מתח                      | 250 V AC                  | עבור פני תקע                          | מ"מ 4 / 4.8 קוטר                  |
| מאפיינים                 | עם תריסי בטיחות           | סוג מהדקים                            | ללא ברגים                         |
| קיבוע                    | עם בורג                   | בדיקת תיל לוח                         | 850 °C                            |
| לחץ תרמי עם כדור         | 125 °C                    | התנגדות ב מתח בדיקה                   | למשך דקה אחת 2000V ב- 50Hz        |
| התנגדות בידוד            | גגה-אוהם > 5              | שקע הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים) | 10,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0,8 |
| מסוף מאחז על מתיחת כבלים | 30 N                      | יכולת הידוק מהדקים                    | ממ"ר כבלים קשיחים 5.0-2x5.2       |
| סטנדרט גרסאות            | IEC 60884-1<br>Dahlia PRO | אביזרים שסופקו                        | כיסוי מגן לצביעה                  |

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

### TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C



125 °C

### STANDARDS/APPROVALS

