



עם מסגרות EGO SMART CONNECTED SMART HOME עבור פתרונות Home Gateway ניתן להשתמש במסגרות חכמות עם הן מציעות מעל ומעבר לאסתטיקה והופכות לאלמנט ChoruSmart של מערכת משתלבות עם אביזרים חכמים EGO SMART היקפיות ותצוגה RGB אינטראקטיבי מול המשתמש. המסגרות מתקשרות עם שאר המכשירים המחוברים, ובאמצעות רצועות לד גרפית, יכולות לשדר למשתמש סטטוס הפעלה ואזעקות שהתגלו על ידי הפונקציות החכמות ששולטות בבית. המסגרות יכולות להשתמש באותה מערכת, משום שהן מתוכננות להשתלב זו עם זו בצורה EGO SMART - EGO SMART המסורתיות של מושלמת

צבע	נחושת	תיאור	מודל 2
לתמיכה רכיבים	GW16821N, GW16822N	ספק כוח	דרך אחד האביזרים החכמים המתאימים שמוותקנים בפנים או דרך יחידת אספקת כוח GWA1700
סטנדרט	2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000	פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C
ללא עיבוי/לחות יחסית	93% מקסי	IP דרגה	IP20
פונקציות	סטטוס מערכת עם תצוגת הודעות וקבלת התראות באמצעות רצועות RGB. ל/מידע	חומר	טכנופולימר צבוע
גימור	גימור אטום	בדיקת תיל לזהט	650 °C
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	משפחה	EGO SMART
ממשק משתמש	RGB המסגרת מצוידת בתצוגת מטריצת נקודות וברצועות לד		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

GWT

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

