



4 מודולים DIN 'מס
מתח 12-24V DC אספקה
4 מס' כניסה ערוצים
Comando per LED CVD סוג ערוצי כניסה
4 uscite per LED CVD, pilotate dal dimmer CVD collegato. Pilotaggio carico ad anodo comune סוג עומסי יציאה

מס' יציאה ערוצים	4	זרם מרבי לכל ערוץ	16 A
נקוב הספק	מ"מ 12 עד 3 לקוטר (ממברנה) כניסות עם דיאפרגמה 2	יכולת התפזרות מרבית הספק (W)	6 W
(מ)אורך מרבי של כבל הזנה	מטר 3	מהדקי חיווט	עם בורג
יכולת הידוק מהדקים כבלים תקועים (ממ"ר)	Max. 4	פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C
טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +55 °C	דרגה IP	IP20
(ללא עיבוי)לחות יחסית	93%מקס	סטנדרט	דירקטיבת תאימות אלקטרומגנטית - 2014/35/EU דירקטיבת מתח נמוך EN50428, EN50090-2-2 תקנים - 2014/30/EU (EMC)

DIMENSIONAL

STANDARDS/APPROVALS

