



ChoruSmart קטגוריה סדרת

סוג התקני פיקוד



KNX לפי DIN קבוצה בקרי יציאה

כבוי/קטגוריה פועל

KNX Secure תקשורת

מודולים DIN מ' מס	4	ספק כוח	KNX BUS, 29V DC SELV באמצעות תקשורת
ממשקים	KNX TP1	זרם שנספג על ידי KNX bus (mA)	10 mA a 29 V מקסימום
ניתן להתפזרות הספק (W)	4	מס' יציאה ערוצים	4
יציאה מגעים	4 NA 16 AX 230 V ac	מהדקי חיווט	עם בורג
יכולת הידוק מהדקים כבלים תקועים (ממ"ר)	ממ"ר 4 מ'קס	KNX bus-חיבור ל	KNX bus מהדק
240 V נורות ליבון הלוגן	3000W	עומסים הנשלטים משנאים טורואידים	3000 W
עומסים הנשלטים משנאים אלקטרוניים	2000 W	230V מנורות לד	400 W
פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	טמפרטורת אחסון	25 ÷ +55 °C
דרגה IP	IP20	סטנדרט	EN IEC 63000 תקן - RoHS 2011/65/EU+2015/863 דירקטיבת דירקטיבת תאימות אלקטרומגנטית; 2014/35/EU; דירקטיבת מתח נמוך (EMC) 2014/30/EU תקן EN 60669-2-1

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

