



KNX Secure תקשורת
4 מודולים DIN מ"ס
KNX BUS, 29V DC SELV ספק כוח באמצעות תקשורת
230 V ac - 50/60 Hz אספקה מתח
KNX TP1 ממשיך

זרם שנספג על ידי KNX bus (mA)	10 mA a 29 V מקסימום	יכולת התפזרות מרבית הספק (W)	5 W
'הספק מקס	לכל ערוץ 300VA	מס' יציאה ערוצים	2
מהדקי חיווט	עם בורג	יכולת הידוק מהדקים כבלים תקועים (ממ"ר)	2,5 מקס
KNX bus-חיבור ל	KNX bus מהדק	240 V נורות ליבון הלוגן	300 W
נורות הלוגן במתח נמוך עם שנאים אלקטרוניים	300 VA	נורות הלוגן במתח נמוך עם שנאים פרומגנטיים	300 VA
נורות LED 230 V ac עם פונקציית עמעום	100 W	נורות CFL עם פונקציית עמעום	75 W
פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +55 °C
דרגה IP	IP20	(ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס
סטנדרט	דירקטיבת תאימות - 2014/35/EU דירקטיבת מתח נמוך EN50428 תקנים - 2014/30/EU (EMC) אלקטרומגנטית EN50090-2-2		

DIMENSIONAL

STANDARDS/APPROVALS

