



תיאור מפסק זרם אוטומטי זעיר

רכיב MTC 60

1P+N מס' של קטבים

1 מס' מודולים

10 A נקוב זרם

B עקומה

230 V נקוב מתח

סטנדרט	EN 60898, EN 60947-2	תדר (נקוב Hz)	50/60 Hz
יכולת הפסקת זרם EN 60898 230V (Icn)	6000 A	יכולת הפסקת זרם EN 60898 (Ics)	1 x Icn
יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 230V (Icu)	10 kA	יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
מתח בידוד (Ui)	500 V	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
מתח הפעלה מינימלי	12V AC/DC	מתח הפעלה מקסימלי	440V AC / 220V DC
סיבולת חשמלית	10.000	סיבולת מכנית	20.000
מקטע כבל קשיח	<=1x16 - <=1x10+1x6 mm ²	מקטע כבל גמיש	<=1x10 - <=2x6 mm ²
מומנט הידוק נקוב	1.2 Nm	טמפרטורת הפעלה	-25 +60°C
טמפרטורת אחסון	-40 +70 °C	קוד חשמלי	1411

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

