




תיאור מפקק זרם זעיר  
 רכיב MTC 60  
 מס' של קטבים 1P+N  
 מס' מודולים 2  
 נקוב זרם 63 A  
 עקומה C  
 מתח נקוב 230 V

סטנדרט	EN 60898, EN 60947-2	תדר (Hz) נקוב	50/60 Hz
יכולת הפסקת זרם EN 60898 230V (Icn)	6000 A	יכולת הפסקת זרם EN 60898 (Ics)	1 x Icn
יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 230V (Icu)	10 kA	יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 (Ics)	75% Icu
מתח בידוד (Ui)	500 V	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
מתח הפעלה מינימלי	12V AC/DC	מתח הפעלה מקסימלי	440V AC / 220V DC
סיבולת חשמלית	10.000	סיבולת מכנית	20.000
מקטע כבל קשיח	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	מקטע כבל גמיש	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
מומנט הידוק נקוב	2 Nm	טמפרטורת הפעלה	-25 +60 °C
טמפרטורת אחסון	-40 +70 °C	קוד חשמלי	1411

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS

