



תיאור מפסק זרם זעיר

רכיב MT 45

2P מס' של קטבים

2 מס' מודולים


10 A נקוב זרם

C עקומה

230-400 V נקוב מתח

סטנדרט	IEC EN 60898-1	50/60 Hz
יכולת הפסקת זרם	4500 A	יכולת הפסקת זרם
EN 60898; 230V _i (I _{cn})		EN 60898; 400V _i (I _{cn})
יכולת הפסקת זרם	1 x I _{cn}	6 kA
EN 60898; (I _{cs})		EN 60947-2; 230V _i (I _{cu})
יכולת הפסקת זרם	6 kA	יכולת הפסקת זרם
EN 60947-2; 400V _i (I _{cu})		EN 60947-2; (I _{cs})
יכולת הפסקת זרם	500 V	מתקף נקוב מתח עמידה
(U _i)		(U _{imp})
מתח הפעלה מינימלי	12V AC/DC	מתח הפעלה מקסימלי
סיבולת חשמלית	10.000	סיבולת מכנית
מקטע כבל קשיח	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	מקטע כבל גמיש
מומנט הידוק נקוב	2 Nm	טמפרטורת הפעלה
טמפרטורת אחסון	±40 +70 °C	

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 25/09/2026

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice