

Product Data Sheet

GW92149

90 MCB קו מוצרי



תיאור מפסק זרם זעיר

רכיב MT 45

2P מס' של קטבים

2 מס' מודולים


20 A נקוב זרם

C עקומה

230-400 V נקוב מתח

סטנדרט	IEC EN 60898-1	50/60 Hz
יכולת הפסקת זרם	4500 A	4500 A
EN 60898-1 230V (Icn)		
יכולת הפסקת זרם	1 x Icn	6 kA
EN 60898-1 (Ics)		
יכולת הפסקת זרם	6 kA	100% Icu
EN 60947-2 400V (Icu)		
מתח הפעלה (Ui)	500 V	4 kV
מתח הפעלה מינימלי	12V AC/DC	440 V a.c. / 250 V d.c
סיבולת חשמלית	10.000	20.000
מקטע כבל קשיח	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
מומנט הידוק נקוב	2 Nm	-25 +70 °C
טמפרטורת אחסון	40 +70 °C	

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/09/2026

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice