




תיאור מפסק זרם זעיר  
רכיב MT 45  
3P מס' של קטבים  
3 מס' מודולים  
16 A נקוב זרם  
C עקומה  
230-400 V נקוב מתח

|                                          |                                               |                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| סטנדרט                                   | IEC EN 60898-1                                | תדר (Hz) נקוב                            | 50/60 Hz                                      |
| יכולת הפסקת זרם<br>EN 60898-1 230V (Icn) | 4500 A                                        | יכולת הפסקת זרם<br>EN 60898-1 400V (Icn) | 4500 A                                        |
| יכולת הפסקת זרם<br>EN 60898-1 (Ics)      | 1 x Icn                                       | יכולת הפסקת זרם<br>EN 60947-2 230V (Icu) | 6 kA                                          |
| יכולת הפסקת זרם<br>EN 60947-2 400V (Icu) | 6 kA                                          | יכולת הפסקת זרם<br>EN 60947-2 (Ics)      | 100% Icu                                      |
| מתח בידוד (Ui)                           | 500 V                                         | מתקף נקוב מתח עמידה<br>(Uimp)            | 4 kV                                          |
| מתח הפעלה מינימלי                        | 12V AC/DC                                     | מתח הפעלה מקסימלי                        | 440 V a.c. / 250 V d.c                        |
| סיבולת חשמלית                            | 10.000                                        | סיבולת מכנית                             | 20.000                                        |
| מקטע כבל קשיח                            | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> |                                          | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> |
| מומנט הידוק נקוב                         | 2 Nm                                          | טמפרטורת הפעלה                           | -25 +70 °C                                    |
| טמפרטורת אחסון                           | -40 +70 °C                                    |                                          |                                               |

## DIMENSIONAL



## STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 20/09/2026

Data, measures, designs and pictures are shown  
only as informative purposes,  
and could be changed without previous notice