Product Data Sheet


GW92170

MCB 90| קו מוצרי

תיאור מפסק זרם זעיר	
רכיבMT 45	
מס' של קטבים3P	
מס' מודולים3	
נקוב זרם25 A	
עקומהC	
נקוב מתח230-400 V	

סטנדרט	IEC EN 60898-1	נקוב תדר(Hz)	50/60 Hz
יכולת הפסקת זרם EN 60898| 230V| (Icn)	4500 A	יכולת הפסקת זרם EN 60898| 400V| (Icn)	4500 A
יכולת הפסקת זרם EN 60898| (Ics)	1 x Icn	יכולת הפסקת זרם EN 60947-2| 230V| (Icu)	6 kA
יכולת הפסקת זרם EN 60947-2| 400V| (Icu)	6 kA	יכולת הפסקת זרם EN 60947-2| (Ics)	100%| Icu
מתח בידוד(Ui)	500 V	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
מתח הפעלה מינימלי	12V| AC/DC	מתח הפעלה מקסימלי	440 V a.c. / 250 V d.c
סיבולת חשמלית	10.000	סיבולת מכנית	20.000
מקטע כבל קשיח	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	מקטע כבל גמיש	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
מומנט הידוק נקוב	2| Nm	טמפרטורת הפעלה	-25 +70 °C
טמפרטורת אחסון	-40 +70 °C		

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 12/11/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice