

# Product Data Sheet

## GW92187

90 MCB קו מוצרי



תיאור מפסק זרם זעיר

רכיב MT 45

4P של קטבים

4 מ"מ מודולים


13 A נקוב זרם

C עקומה

230-400 V נקוב מתח

|                                                                 |                                               |                                                                 |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| סטנדרט                                                          | IEC EN 60898-1                                | תדר (Hz) נקוב                                                   | 50/60 Hz                                      |
| יכולת הפסקת זרם EN 60898 230V <sub>I</sub> (I <sub>cn</sub> )   | 4500 A                                        | יכולת הפסקת זרם EN 60898 400V <sub>I</sub> (I <sub>cn</sub> )   | 4500 A                                        |
| יכולת הפסקת זרם EN 60898 (I <sub>cs</sub> )                     | 1 x I <sub>cn</sub>                           | יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 230V <sub>I</sub> (I <sub>cu</sub> ) | 6 kA                                          |
| יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 400V <sub>I</sub> (I <sub>cu</sub> ) | 6 kA                                          | יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 (I <sub>cs</sub> )                   | 100% I <sub>cu</sub>                          |
| מתח בידוד (U <sub>i</sub> )                                     | 500 V                                         | מתח עמידה (U <sub>imp</sub> )                                   | 4 kV                                          |
| מתח הפעלה מינימלי                                               | 12V AC/DC                                     | מתח הפעלה מקסימלי                                               | 440 V a.c. / 250 V d.c                        |
| סיבולת חשמלית                                                   | 10.000                                        | סיבולת מכנית                                                    | 20.000                                        |
| מקטע כבל קשיח                                                   | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> | מקטע כבל גמיש                                                   | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> |
| מומנט הידוק נקוב                                                | 2 Nm                                          | טמפרטורת הפעלה                                                  | -25 +70 °C                                    |
| טמפרטורת אחסון                                                  | -40 +70 °C                                    |                                                                 |                                               |

## DIMENSIONAL



## STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 16/09/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only  
as informative purposes,  
and could be changed without previous notice