



תיאור מפסק זרם זעיר

רכיב MT 45

4P מס' של קטבים

4 מס' מודולים


32 A נקוב זרם

C עקומה

230-400 V נקוב מתח

סטנדרט	IEC EN 60898-1	50/60 Hz
יכולת הפסקת זרם	4500 A	יכולת הפסקת זרם
EN 60898-1 230V (Icn)		EN 60898-1 400V (Icn)
יכולת הפסקת זרם	1 x Icn	יכולת הפסקת זרם
EN 60898-1 (Ics)		EN 60947-2 230V (Icu)
יכולת הפסקת זרם	6 kA	יכולת הפסקת זרם
EN 60947-2 400V (Icu)		EN 60947-2 (Ics)
יכולת הפסקת זרם	100% Icu	יכולת הפסקת זרם
מתח בידוד (Ui)	500 V	מתח נקוב מתח עמידה (Uimp)
מתח הפעלה מינימלי	12V AC/DC	מתח הפעלה מקסימלי
סיבולת חשמלית	10.000	סיבולת מכנית
מקטע כבל קשיח	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	מקטע כבל גמיש
מומנט הידוק נקוב	2 Nm	טמפרטורת הפעלה
טמפרטורת אחסון	-25 +70 °C	
	40 +70 °C	

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 16/09/2026

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice