




תיאור מפסק זרם זעיר
 רכיב MTC 60
 3 מס' של קטבים
 3 מס' מודולים
 6 A נקוב זרם
 B עקומה
 230-400 V נקוב מתח

סטנדרט	EN 60898, EN 60947-2	תדר (Hz) נקוב	50/60 Hz
יכולת הפסקת זרם EN 60898; 230V (Icn)	6000 A	יכולת הפסקת זרם EN 60898; 400V (Icn)	6000 A
יכולת הפסקת זרם EN 60898 (Ics)	1 x Icn	יכולת הפסקת זרם EN 60947-2; 230V (Icu)	20 kA
יכולת הפסקת זרם EN 60947-2; 400V (Icu)	10 kA	יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 (Ics)	75% Icu
מתח בידוד (Ui)	500 V	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
מתח הפעלה מינימלי	12V AC/DC	מתח הפעלה מקסימלי	440V AC / 220V DC
סיבולת חשמלית	10.000	סיבולת מכנית	20.000
מקטע כבל קשיח	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	מקטע כבל גמיש	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²
מומנט הידוק נקוב	2 Nm	טמפרטורת הפעלה	±25 +60 °C
טמפרטורת אחסון	±40 +70 °C	קוד חשמלי	1411

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

