



תיאור מפסק זרם זעיר

רכיב MT 45

1P מס' של קטבים

1 מס' מודולים

10 A נקוב זרם

B עקומה

230-400 V נקוב מתח

סטנדרט	IEC EN 60898-1	נקוב תדר (Hz)	50/60 Hz
יכולת הפסקת זרם	4500 A	יכולת הפסקת זרם	1 x Icn
EN 60898-1 230V _i (Icn)		EN 60898-1 (Ics)	
יכולת הפסקת זרם	6 kA	יכולת הפסקת זרם	100% Icu
EN 60947-2 230V _i (Icu)		EN 60947-2 (Ics)	
מתח בידוד (Ui)	500 V	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
מתח הפעלה מינימלי	12V AC/DC	מתח הפעלה מקסימלי	440 V a.c. / 250 V d.c
סיבולת חשמלית	10.000	סיבולת מכנית	20.000
מקטע כבל קשיח	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²		<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²
מומנט הידוק נקוב	2 Nm	טמפרטורת הפעלה	-25 +70 °C
טמפרטורת אחסון	-40 +70 °C		

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

