



תיאור מפסק זרם זעיר

רכיב MT 45

2P מס' של קטבים

2 מס' מודולים


10 A נקוב זרם

B עקומה

230-400 V נקוב מתח

סטנדרט	IEC EN 60898-1	50/60 Hz
יכולת הפסקת זרם	4500 A	יכולת הפסקת זרם
EN 60898; 230V (Icn)		EN 60898; 400V (Icn)
יכולת הפסקת זרם	1 x Icn	6 kA
EN 60898; (Ics)		EN 60947-2; 230V (Icu)
יכולת הפסקת זרם	6 kA	יכולת הפסקת זרם
EN 60947-2; 400V (Icu)		EN 60947-2; (Ics)
יכולת הפסקת זרם	500 V	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)
מתח הפעלה מינימלי	12V AC/DC	440 V a.c. / 250 V d.c
סיבולת חשמלית	10.000	סיבולת מכנית
מקטע כבל קשיח	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	מקטע כבל גמיש
מומנט הידוק נקוב	2 Nm	טמפרטורת הפעלה
טמפרטורת אחסון	±40 +70 °C	-25 +70 °C

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 26/09/2026

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice