



תיאור מפסק זרם זעיר

רכיב MT 45

4P מס' של קטבים

4 מס' מודולים


16 A נקוב זרם

B עקומה

230-400 V נקוב מתח

סטנדרט	IEC EN 60898-1	תדר (Hz) נקוב	50/60 Hz
יכולת הפסקת זרם EN 60898-1 230V _i (I _{cn})	4500 A	יכולת הפסקת זרם EN 60898-1 400V _i (I _{cn})	4500 A
יכולת הפסקת זרם EN 60898-1 (I _{cs})	1 x I _{cn}	יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 230V _i (I _{cu})	6 kA
יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 400V _i (I _{cu})	6 kA	יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 (I _{cs})	100% I _{cu}
מתח בידוד (U _i)	500 V	מתקף נקוב מתח עמידה (U _{imp})	4 kV
מתח הפעלה מינימלי	12V AC/DC	מתח הפעלה מקסימלי	440 V a.c. / 250 V d.c
סיבולת חשמלית	10.000	סיבולת מכנית	20.000
מקטע כבל קשיח	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	מקטע כבל גמיש	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²
מומנט הידוק נקוב	2 Nm	טמפרטורת הפעלה	-25 +70 °C
טמפרטורת אחסון	-40 +70 °C		

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 17/09/2026

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice