




תיאור מפסק זרם זעיר
רכיב MT 100
1P מס' של קטבים
1 מס' מודולים
40 A נקוב זרם
D עקומה
230-400 V נקוב מתח

סטנדרט	EN 60898, EN 60947-2	תדר (Hz) נקוב	50/60 Hz
יכולת הפסקת זרם EN 60898 230V (Icn)	10000 A	יכולת הפסקת זרם EN 60898 (Ics)	0.75 x Icn
יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 230V (Icu)	12.5 kA	יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 (Ics)	50% Icu
מתח בידוד (Ui)	500 V	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
מתח הפעלה מינימלי	12V AC/DC	מתח הפעלה מקסימלי	440V AC / 220V DC
סיבולת חשמלית	10.000	סיבולת מכנית	20.000
מקטע כבל קשיח	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	מקטע כבל גמיש	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²
מומנט הידוק נקוב	2 Nm	טמפרטורת הפעלה	+25 +60°C
טמפרטורת אחסון	+40 +70 °C	קוד חשמלי	1411

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

