




תיאור	ממסר פחת
רכיב	SD
מס' של קטבים	4P
מס' מודולים	3
נקוב זרם	25 A
זרם הפעלה שיורי נקוב	300 mA
סוג	AC
מתח נקוב (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

סטנדרט	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	תדר נקוב (Hz)	50Hz
מתח בידוד (Ui)	500 V	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
מתח יתר קטגוריה	III	רמת חסינות (8/20µs)	250 A
מקטע כבל קשיח	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	מקטע כבל גמיש	<=1x25 - <=1x16+1x10 - <=3x6 mm <sup>2</sup>
מומנט הידוק נקוב	2 Nm	חיבור כפול	(לפני המקום והלאה משם) כן
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	טמפרטורת אחסון	±40 +70 °C
סיבולת חשמלית	≥ 5000	סיבולת מכנית	≥ 10.000
עזרים תאימות	כן	ReStart תאימות	om'
הרכבה מיקום	כל אחד		

### DIMENSIONAL



### WIRING DIAGRAM

### STANDARDS/APPROVALS

