




תיאור	ממסר פחת
רכיב	SD
מס' של קטבים	4P
מס' מודולים	4
נקוב זרם	40 A
זרם הפעלה שיורי נקוב	300 mA
סוג	B[IR]
מתח נקוב (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1, 62423)	400/415 V

סטנדרט	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423	תדר נקוב (Hz)	50/60 Hz
מתח בידוד (Ui)	500 V	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
מתח יתר קטגוריה	III	רמת חסינות (8/20µs)	3000 A
מקטע כבל קשיח	<25	מקטע כבל גמיש	<25
מומנט הידוק נקוב	2.5 Nm	חיבור כפול	רק הלאה משם) כן
טמפרטורת הפעלה	-25 ÷ +45°C	טמפרטורת אחסון	-40 ÷ +70 °C
סיבולת חשמלית	≥ 10.000	סיבולת מכנית	≥ 10.000
עזרים תאימות	כן	ReStart תאימות	om'
הרכבה מיקום	כל אחד		

DIMENSIONAL

WIRING DIAGRAM



STANDARDS/APPROVALS

