



(IEC 60309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (EN 60309) והוטמעו בתקנים האירופיים (CEI 23-12) והאיטלקיים (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף  $10^\circ$  ו- $90^\circ$  ושקעים קבועים של  $90^\circ$  ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף  $10^\circ$  ו- $90^\circ$ . מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג. מדהקים נגד שחורר עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	כחול	זרם (A) נקוב	16
IP דרגה	IP67	מס' של קטבים	3P+E
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	9
נקוב מתח	200-250 V	אוגן (מ"מ) מידות	85x75
סוג	שקע ישר להתקנה מתחת לטיח	תדר	50/60 Hz
יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 1.5-4 - כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים	טמפרטורת הפעלה	$\pm 25 + 55^\circ\text{C}$
סוג חייוט	עם בורג	קוד חשמלי	2230
בדיקת תיל לוחט	850°C (650°C - חלקים פסיביים) - חלקים אקטיביים	מספר פעולות כולל	> 5000
עומס יתר מותר	22 A	1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	20 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים פסיביים) - חלקים אקטיביים

## DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP67

IK

IK08



עם בורג

GWT

850°C חלקים C  
(650°C - אקטיביים)  
(חלקים פסיביים)



125°C חלקים °C  
(חלקים אקטיביים) - (80 - פסיביים)

### STANDARDS/APPROVALS

