




שמוטמעים, IEC 1-60309 ו- IEC 2-60309 קו מוצרים של תקעים ושקעים העומדים בתקנים הבינלאומיים IEC 309 HP: קו מוצרים זה מרחיב את מבחר התקעים הניידים, השקעים הניידים, EN 60309-1 ו- EN 60309-2 ברמה האירופית כדי לוודא הגנה מוחלטת בכל היישומים האפשריים. הטכנולוגיה והעובי של החלקים שעשויים מחומר מבודד מוודאים IP66 / IP67 / IP68 / IP69 ודרגות עד IP44 / IP54 עם דרגות הגנה 125A עד 16 -לזרמים מ GEWISS והשקעים השקועים של עוברים טיפול שטח IEC 309 HP רמה מוגברת של התנגדות לגורמים כימיים ומכניים. כל השפופרות והפינים של שקעי ותקעי בציפוי ניקל להגנה מלאה מפני קורוזיה, התחמצנות ושחיקה. כל האלמנטים המתכתיים החיצוניים של שקעי ותקעי (עשויים מפליז 63-125A אינסרטים להברגות המתכת של גופים גרסאות) עשויים מפלדת אל-חלד IEC 309 HP.

צבע	שחור	נקוב זרם (A)	63
IP דרגה	IP66/IP67/IP68/IP69	מס' של קטבים	3P+E
זעזוע התנגדות	IK09	אזכור שעה	5
סוג	מחבר ישר	נקוב מתח	600- 690 V
תדר	50/60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 6-25 - כבלים קשיחים 6-16 כבלים גמישים
יכולת הידוק מהדק כבל	17.9-37 mm	טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C
סוג חייוט	הידוק עקיף	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
קוד חשמלי	2211	בדיקת תיל לוחט	850°C (650° - חלקים פסיביים) - (חלקים פסיביים)
מספר פעולות כולל	> 2000	1.1U-יכולת הפסקת זרם ב	79 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים אקטיביים) - (חלקים פסיביים)

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP	IK		HF HALOGEN FREE	GWT	
IP66/IP67/IP68/IP69	IK09	הידוק עקיף	נטול הלוגן בהתאם לEN 60754-2 לתקן	850°C חלקים C (650° - אקטיביים - (חלקים פסיביים)	125°C חלקים °C (80 - חלקים אקטיביים - (חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

