




(IEC 60309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (EN 60309) והוטמעו בתקנים האירופיים (CEI 23-12) והאיטלקיים (EN 60309) והוטמעו בתקנים האירופיים (IEC 60309) ו-125A 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° מהדקים נגד שחרור עם; Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%) השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג 90° ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	סגול	(A) נקוב זרם	32
IP	IP44	מס' של קטבים	2P
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	-
סוג	מחבר ישר	נקוב מתח	20-25 V
תדר	50 - 60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 2.5-10 מ"ר - כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	סוג חיווט	עם בורג
קוד חשמלי	2210	בדיקת תיל לזהט	850°C (650° - (חלקים פסיביים) - (חלקים אקטיביים)
מספר פעולות כולל	> 2000	עומס יתר מותר	42 A
ב-1.1Un יכולת הפסקת זרם	40 A	התנגדות בידוד	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - °C חלקים אקטיביים) - (חלקים פסיביים)		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

IK

IK08



עם בורג

GWT

850°C חלקים C
(650° - אקטיביים) - (חלקים פסיביים)



125°C חלקים C
(80 - אקטיביים) - (חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

