





עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	אופק'	125 °C
IP	מס' של קטבים	IP44	2P+E
דרגה			
זעזוע התנגדות	תדר	IK08	50/60 Hz
טמפרטורת הפעלה	הגנה	±25 +40 °C	NO (SBF)
עם קופסה להתקנה מאחור	קוד חשמלי	מ'	2220
בדיקת תיל לוחט	צבע	חלקים פסיביים) C חלקים אקטיביים) - (650° - 850°C	אדום
נקוב זרם (A)	אזכור שעה	32	9
נקוב מתח		380-415 V	

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



125 °C

**IP**

IP44

**IK**

IK08

**GWT**

850°C חלקים C  
(650° - אקטיביים)  
(חלקים פסיביים)

### STANDARDS/APPROVALS

