







עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי וביסי בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	125 °C
IP	IP67	3P+E
דרגה	מס' של קטבים	
זעזוע התנגדות	IK08	50/60 Hz
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	MCB
עם קופסה להתקנה מאחור	תדר	2222
בדיקת תיל לזהט	קוד חשמלי	כחול
מפסק זרם	צבע	32
אזכור שעה	עקומת MT 6kA C	200- 250 V
	נקוב מתח	
	9	

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP67

IK

IK08

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

