







עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	125 °C
IP	IP67	2P+E
דרגה	מס' של קטבים	
זעזוע התנגדות	IK08	50/60 Hz
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	NO (SBF)
עם קופסה להתקנה מאחור	תדר	2222
בדיקת תיל לוחט	קוד חשמלי	כחול
בדיקת תיל לוחט	850 °C	32
אשקע	צבע	
זרם נקוב (In)	32 A	32
אזכור שעה	6	200- 250 V
	נקוב מתח	

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP67

IK

IK08

GWT

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

